

TAKAN KÄYTTÖ PERIAATTEET

- Ainoa oikea ja suositeltava tapa tulisijojen ja vapaasti seisovien takkojen sytyttämiseksi on panoksen päältä sytyttäminen.
- Älä täytä tulipesää kokonaan puulla, sillä optimaalinen määrä puuta täyttää tulipesän enintään 1/3 tilavuudestaan.
- Ennen kuin lisäät puuta, odota liekkien laantumista, älä lisää puuta liian korkealle lämmölle.
- Tulen sytyttämisen jälkeen täytä palotila puulla järjestäen puut tavalla, joka täyttää kammion järkevästi käyttäjän määrittelemän, henkilökohtaisen kokemuksen perusteella määrittelemän palamisajan.
- Luukku on suljettava joka kerta.
- Pidemmän kylmänä olo jakson jälkeen on suositeltavaa sytyttää ensimmäinen poltto pienemmällä panoksella.

MATERIAALIEN VARAAMINEN

- Muutama isompi puuklapi (halkaisija 10–13 cm)
- Kourallinen pieniä paloja (halkaisija 2–5 cm)
- Sytykkeet
- Tulitikut / Sytytin

TAKAN VALMISTELU

- Avaa takan savupelti sekä tuloilmansäädin
- Aseta suuremmat puut tulipesän pohjaan vuorotellen
- Laita paksujen puiden päälle kerros pieniä paloja (enintään 3 kerrosta).
- Järjestä puut jättämällä niiden väliin aukkoja vapaan ilmavirran varmistamiseksi
- Laita sytytyspala kasan ylimmälle kerrokselle

Kuva. Savupelti auki-asennossa



Kuva. Tuloilmansäädin auki-asennossa



SYTYTTÄMINEN

- Aseta ilmanvaihtokoneen käyttökytkin asentoon "1"
- Sytytä päältä
- Sulje takan ovi.



TUHKAN POISTAMINEN

- Tuhka on poistettava joka kerta, kun takkaa käytetään.
- Toimenpide suoritetaan tyhjentämällä tuhkalaatikko arinan alapuolella.
- Älä anna tuhkan tippua laidan yli.
- **Tuhka on poistettava kylmästä takasta.**

Kuva. Nosta arina ylös



Kuva. Tyhjennä arinan alla oleva tuhka-astia



Kuva. Palauta arina paikalleen



Takan huolto (Vuosihoolto / tarvittaessa)

Takan ja savuputkien kunnossapito koostuu seuraavien ohjeiden noudattamisesta. Takan säännöllisiä tai määräaikaista huoltotoimenpiteitä ovat: tuhkan poisto, luukunlasin puhdistus, tulipesän puhdistus, savupiipun nuohous.

Huomaa: Kaikki huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa vain, kun laite on viileä.

TAKAN PUHDISTUS

Ennen jokaista lämmityskautta takka on puhdistettava ja tarkastettava perusteellisesti - tuhkan jättäminen tuhkalaatikkoon pidemmäksi ajaksi aiheuttaa tuhkalaatikon kemiallista korroosiota. Käytön aikana sisäosan polttokammio on puhdistettava säännöllisesti (toimenpiteen tiheys riippuu käytetyn puun tyypistä ja kosteudesta). Käytä takan elementtien puhdistamiseen siihen soveltuvia välineitä.

OVET / TIIVISTEET

Oven saranoiden ja sulkemismekanismin kitkapinnat tulee voidella ajoittain grafiittirasvalla. Ennen jokaista lämmityskautta koko takka on tarkastettava ja puhdistettava. Kiinnitä erityistä huomiota tiivisteiden kuntoon, vaihda ne tarvittaessa.

LASIN PUHDISTUS

Lasi lämpenee korkeisiin lämpötiloihin, joten sen puhdistamisen tulisi tapahtua, kun tulisija on jäähtynyt. Käytä puhdistuksessa vain tähän tarkoitukseen tarkoitettuja sertifioituja aineita (älä käytä sitä sisäosan elementtien puhdistamiseen). Älä käytä hankausaineita tähän tarkoitukseen, se voi naarmuttaa sitä.